



NÁVOD K APLIKACI

FN WOOD

FN® WOOD je fotokatalytický nátěr pro stále čerstvý vzhled dřeva s mimořádně dlouhodobou ochranou proti plísním, houbám a dalším mikroorganismům.

- Funguje jako bariéra proti UV záření a mikroorganismům.
- Zabraňuje tmavnutí, černání a šisování dřeva.
- Vhodné pro dřevěné stavby, ploty a obklady ze dřeva.
- Je vhodný i na dřevo natřené lazurou.
- Dlouhodobě zachová krásnou strukturu a kresbu dřeva.
- Lze jej barevně tónovat pro různě barevné druhy dřev.
- Je určen pro použití především v exteriéru, ale i v interiéru.
- Jeho povrch nekřídíuje.
- Není vhodný na podlahy, leštěný nábytek a zahradní nábytek.
- Nátěr se neloupe a nepraská.
- Super silný samočistící efekt, vysoká paropropustnost a prodyšnost.
- Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí min. 5let na svislých plochách.
- Neuvolňuje žádné chemické látky, naopak jej z něho odstraňuje.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Nátěr je určen pro okamžitou spotřebu. Skladování maximálně 4 měsíce od data výroby.

Uchovávejte při teplotě 10-25° C v neotevřeném originálním balení. **Nesmí zmraznout !!!**

POUŽITÍ:

- **Před použitím nádobu důkladně protřepejte**, případně rozmixujte.
- Do vaničky si odlejte jenom takové množství, které jste schopni zpracovat během cca 30minut.
- Nanášejte štětcem (vždy s jemným a kratším chlupem) **v tenkých vrstvách**.
- Aplikaci provádíme vždy na suché dřevo a za suchého počasí.
- Savost materiálů závisí na povrchové úpravě a druhu dřeva /čím lépe opracované do hladka, tím méně bude sát nanonátěr/
- Na suché dřevo děláme vždy 2 nátěrové vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami počkáme, až do úplného vyschnutí první vrstvy.
- Po aplikaci necháme nátěr **vyzrát min 24 hod**.
- Obvyklá spotřeba je v průměru 8-20m² na 1 litr ve dvou vrstvách.
- Aby byla zajištěna funkčnost fotokatalytické vrstvy, je nutné, aby na plochu dopadalo denní světlo.

Dodržení postupu je důležité pro dosažení dokonalé funkčnosti přípravku!

VIDEO NÁVOD: <https://www.youtube.com/watch?v=XxMjgnojd6g&feature=youtu.be>